

Design compatto, scorrimento ottimale, arresto multiposizione. Angolo di apertura 90° e 107°. Regolazione tridimensionale centralizzata e regolazione della forza. Massima flessibilità con 7 tipologie: altezze del frontale da 200 a 650mm; larghezze del frontale fino a 1200mm; peso del frontale da 0,7 a 27kg.
Compact design, optimal flow, multi-stop. Opening angles 90° and 107°. Dimensional adjustment centralized and force control. Maximum flexibility with 7 types : front heights from 200 to 650mm; front widths up to 1200mm; front weight from 0,7 to 27kg.



COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.2716627035	SET FREE II MINI B GRIGIO / FREE II MINI B COMPLETE SET GREY	1
05.2716637035	SET FREE II MINI C GRIGIO / FREE II MINI C COMPLETE SET GREY	1
05.2716647035	SET FREE II FORTE D GRIGIO / FREE II FORTE D COMPLETE SET GREY	1
05.2716657035	SET FREE II FORTE E GRIGIO / FREE II FORTE E COMPLETE SET GREY	1
05.2716667035	SET FREE II FORTE F GRIGIO / FREE II FORTE F COMPLETE SET GREY	1
05.2716677035	SET FREE II FORTE G GRIGIO / FREE II FORTE G COMPLETE SET GREY	1
05.2716880000	LIMITATORE DI APERTURA 90°X FREE II MINI / STOP OPENING 90° FOR SET FREE MINI	1

N° art.	FREE mini - A 27 1661	FREE mini - B 27 1662	FREE mini - C 27 1663
Altezza del corpo mm	Peso del frontale* kg	Peso del frontale* kg	Peso del frontale* kg
≥200	1,7 - 4,6	3,7 - 7,9	6,8 - 14,7
≤225	1,5 - 4,1	3,1 - 7,1	6,0 - 13,1
≤250	1,3 - 3,8	2,9 - 6,4	5,4 - 11,8
≤275	1,2 - 3,3	2,5 - 5,7	4,8 - 10,6
≤300	1,1 - 3,1	2,4 - 5,1	4,4 - 9,6
≤325	1,0 - 2,8	2,1 - 4,6	4,0 - 8,8
≤350	0,9 - 2,6	2,0 - 4,2	3,7 - 8,1
≤375	0,9 - 2,3	1,9 - 3,8	3,5 - 7,5
≤400	0,8 - 2,1	1,7 - 3,6	3,2 - 7,0
≤425	0,7 - 1,9	1,5 - 3,4	2,9 - 6,5
≤450	0,6 - 1,7	1,4 - 3,2	2,7 - 6,1

Un set è composto da:
 2 guarniture FREE mini (destra e sinistra)
 2 coperture per la guarnitura (destra e sinistra) 2 piastre di fissaggio per il frontale
 maschera di foratura

Angolo di apertura 107°
 Colori: grigio (7035) bianco (9966)



Limitatore dell'angolo di apertura a 90° per FREE mini grigio (7035) N° art. 27 1688



N° art.	FREE forte - D 27 1664	FREE forte - E 27 1665	FREE forte - F 27 1666	FREE forte - G 27 1667
Altezza del corpo mm	Peso del frontale* kg	Peso del frontale* kg	Peso del frontale* kg	Peso del frontale* kg
≥350	5,2 - 11,0	6,7 - 14,3	10,1 - 21,4	13,5 - 27,3
≤375	4,9 - 10,2	6,3 - 13,1	9,4 - 19,8	12,5 - 25,2
≤400	4,7 - 9,6	5,9 - 12,4	8,9 - 18,6	11,8 - 23,3
≤425	4,4 - 9,0	5,6 - 11,6	8,3 - 17,4	11,0 - 21,8
≤450	4,1 - 8,4	5,2 - 10,9	7,8 - 16,3	10,4 - 20,5
≤475	3,9 - 8,0	4,9 - 10,3	7,4 - 15,4	9,8 - 19,3
≤500	3,7 - 7,5	4,7 - 9,7	7,0 - 14,6	9,2 - 18,3
≤525	3,5 - 7,1	4,4 - 9,2	6,6 - 13,9	8,8 - 17,3
≤550	3,3 - 6,8	4,2 - 8,8	6,3 - 13,2	8,3 - 16,5
≤575	3,2 - 6,5	4,0 - 8,4	6,0 - 12,5	8,0 - 15,6
≤600	3,0 - 6,2	3,8 - 8,0	5,7 - 12,0	7,6 - 15,0
≤625	2,8 - 5,9	3,6 - 7,6	5,4 - 11,5	7,2 - 14,4
≤650	2,6 - 5,6	3,4 - 7,3	5,3 - 11,0	6,9 - 14,0

Un set è composto da:
 2 guarniture FREE forte (destra e sinistra)
 2 coperture per la guarnitura (destra e sinistra)
 2 piastre di fissaggio per il frontale
 maschera di foratura

Angolo di apertura 107°
 Limitatore dell'angolo di apertura a 90° integrato nella guarnitura
 Colori: grigio (7035) bianco (9966)



*Peso anta frontale compresa la maniglia