

Il sistema intelligente FREEfold, muovendosi verso l'alto, fa ripiegare su di sé il frontale risparmiando spazio. In questo modo nascono intelligenti soluzioni per soffitti bassi, pensili di altezza diversa e frontali grandi e pesanti. La grande offerta di soluzioni per la progettazione è convincente. Movimenti efficienti per cucine moderne. Il sistema Multi-Position-Stop (MPS) integrato mantiene il frontale nella posizione desiderata. Le cerniere intermedie di sicurezza prevengono lo schiacciamento delle dita. FREEfold è ideale per frontali di vetro e crea impressioni trasparenti e luminose ricche di fascino.



COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
05.2715580000	CERNIERA INTERM.FREEFOLD FISS.VITI EURO /	1
05.2717860000	SET COPERTURE FREE FOLD DX+SX GRIGIO /	1
05.2717870000	SET COPERTURE FREE FOLD DX+SX BIANCO /	1
05.2718740000	SIS.FREE FOLD ANTA H.650-730 KG.3,9-7,9 /	1
05.2718750000	SIS.FREE FOLD ANTA H.650-730 KG.5,8-11,6 /	1
05.2718780000	SIS.FREE FOLD ANTA H.710-790 KG.3,5-7,2 /	1
05.2718790000	SIS.FREE FOLD ANTA H.710-790 KG.5,2-10,3 /	1
05.2718800000	SIS.FREE FOLD ANTA H.710-790 KG.8,7-17,2 /	1
05.2718820000	SIS.FREE FOLD ANTA H.770-840 KG.3,2-6,7 /	1
05.2718830000	SIS.FREE FOLD ANTA H.770-840 KG.4,9-9,8 /	1
05.2718880000	SIS.FREE FOLD ANTA H.840-910 KG.7,3-14,6 /	1

Altezza del corpo mm	Peso del frontale*		Altezza del corpo mm	Peso del frontale*		
	kg	N° art.		kg	N° art.	
450-480	2,8 - 5,7	27 1857	710-790	3,5 - 7,2	27 1878	Set di guarniture FREEfold nichelato (0006) Un set è composto da: 2 guarniture FREEfold (destra e sinistra) 2 piastre di fissaggio per il frontale e maschera di foratura Set di calotte di copertura (destra e sinistra) 27 1786 Colori: grigio (7035) bianco (9966) Cerniera intermedia nichelato (0006) per viti Euro 27 1558 Limitatore dell'angolo di apertura grigio (7040) 27 1958
	5,6 - 11,3	27 1858		5,2 - 10,3	27 1879	
	8,3 - 16,3	27 1859		8,7 - 17,2	27 1880	
480-530	2,6 - 5,2	27 1861	770-840	3,2 - 6,7	27 1882	
	5,2 - 10,6	27 1862		4,9 - 9,8	27 1883	
	7,8 - 15,1	27 1863		8,0 - 15,5	27 1884	
520-590	2,4 - 4,9	27 1865	840-910	4,5 - 9,0	27 1887	
	4,8 - 9,8	27 1866		7,3 - 14,6	27 1888	
	7,2 - 14,1	27 1867	910-970	4,2 - 8,0	27 1891	
	11,8 - 23,3	27 1868		6,8 - 13,5	27 1892	
580-650	2,2 - 4,4	27 1869	960-1.010	3,9 - 7,6	27 1895	
	4,3 - 8,8	27 1870		6,5 - 12,8	27 1896	
	6,0 - 12,2	27 1871	1.000-1.040	3,7 - 7,3	27 1899	
	10,6 - 20,9	27 1872		6,2 - 12,3	27 1900	
650-730	1,9 - 4,0	27 1873	*Peso anta frontale compresa la maniglia			
	3,9 - 7,9	27 1874				
	5,8 - 11,6	27 1875				
	9,5 - 18,7	27 1876				

