

Vite a cannocchiale in ottone con filetto M5. Utilizzata per la giunzione di 2 fianchi appoggiati. Finiture disponibili: grezza, bronzata, nichelata.

Brass joint with M5 thread. Used to joint 2 supported sides. Available finishings: raw, bronzed, nickel plated.



DATI TECNICI/TECHNICAL DATA mm

L	15	25	30	35	40	45	60
---	----	----	----	----	----	----	----

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		
06.0120M51500	VITE CANNOCCHIALE ART.34 DA 15 OTTONE / BRASS TELESCOPING SCREW M5 15MM	50	500
06.0120M52500	VITE CANNOCCHIALE ART.34 DA 25 OTTONE / BRASS TELESCOPING SCREW M5 25MM	50	500
06.0120M53000	VITE CANNOCCHIALE ART.34 DA 30 OTTONE / BRASS TELESCOPING SCREW M5 30MM	50	500
06.0120M53008	VITE CANNOCCHIALE ART.34 DA 30 NICHELATA / NICKEL PLATED TELESCOPING SCREW M5 30MM	50	500
06.0120M53500	VITE CANNOCCHIALE ART.34 DA 35 OTTONE / BRASS TELESCOPING SCREW M5 35MM	50	500
06.0120M53501	VITE CANNOCCHIALE ART.34 DA 35 BRONZATA / BRONZED TELESCOPING SCREW M5 35MM	50	500
06.0120M53508	VITE CANNOCCHIALE ART.34 DA 35 NICHELATA / NICKEL PLATED TELESCOPING SCREW M5 35MM	50	500
06.0120M54000	VITE CANNOCCHIALE ART.34 DA 40 OTTONE / BRASS TELESCOPING SCREW M5 40MM	50	500
06.0120M54008	VITE CANNOCCHIALE ART.34 DA 40 NICHELATA / NICKEL PLATED TELESCOPING SCREW M5 40MM	50	500
06.0120M54500	VITE CANNOCCHIALE ART.34 DA 45 OTTONE / BRASS TELESCOPING SCREW M5 45MM	25	500
06.0120M56000	VITE CANNOCCHIALE ART.34 DA 60 OTTONE / BRASS TELESCOPING SCREW M5 60MM	25	250