

Legante doppia resina, abrasivo ossido di alluminio, cosparsione semi-aperta antistatica, supporto carta peso F. Applicazioni: carteggiatura di legni masselli, MDF compensati su macchine orbitali o rotorbitali.

Double resin binder, oxy-aluminium abrasive, antistatic semi-open sprinkling, paper holder weight F. Applications: sanding of solid wood, MDF plywood on orbital or rotor machine.



DATI TECNICI/TECHNICAL DATA mm

Ø	115	115	115	115	115
Grana	40	60	80	100	120

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
08.0334004047	DISCO VELCRO GR.40 Ø115 ROSSO S/FORI / RED VELCRO DISC Ø115 G.40 W/OUT HOLES	10
08.0334006047	DISCO VELCRO GR.60 Ø115 ROSSO S/FORI / RED VELCRO DISC Ø115 G.60 W/OUT HOLES	10
08.0334008047	DISCO VELCRO GR.80 Ø115 ROSSO S/FORI / RED VELCRO DISC Ø115 G.80 W/OUT HOLES	10
08.0334010047	DISCO VELCRO GR.100 Ø115 ROSSO S/FORI / RED VELCRO DISC Ø115 G.100 W/OUT HOLES	10
08.0334012047	DISCO VELCRO GR.120 Ø115 ROSSO S/FORI / RED VELCRO DISC Ø120 G.40 W/OUT HOLES	10