

Legante doppia resina, abrasivo ossido di alluminio, cosparsione semi-aperta antistatica, supporto carta peso F. Applicazioni: carteggiatura di legni masselli, MDF compensati su macchine orbitali o rotorbitali.

Double resin binder, oxy-aluminium abrasive, antistatic semi-open sprinkling, paper holder weight F. Applications: sanding of solid wood, MDF plywood on orbital or rotor machine.



DATI TECNICI/TECHNICAL DATA mm

Ø	150	150	150	150	150
Grana	40	60	80	100	120

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
08.0336004047	DISCO VELCRO GR.40 Ø150 ROSSO S/FORI / RED VELCRO DISC Ø150 G.40 W/OUT HOLES	10
08.0336006047	DISCO VELCRO GR.60 Ø150 ROSSO S/FORI / RED VELCRO DISC Ø150 G.60 W/OUT HOLES	10
08.0336008047	DISCO VELCRO GR.80 Ø150 ROSSO S/FORI / RED VELCRO DISC Ø150 G.80 W/OUT HOLES	10
08.0336010047	DISCO VELCRO GR.100 Ø150 ROSSO S/FORI / RED VELCRO DISC Ø150 G.100 W/OUT HOLES	10
08.0336012047	DISCO VELCRO GR.120 Ø150 ROSSO S/FORI / RED VELCRO DISC Ø150 G.120 W/OUT HOLES	10