ART. - ITEM
11.ECLA

ECLISSE da appoggio

Profilo led in alluminio da appoggio, con diffusore a doppio uso. Punti di forza: sistema plug & play - collegamento senza saldature - taglio del profilo in qualsiasi punto, nessun punto led visibile, emissione uniforme - installazione verticale o orizzontale - barre in alluminio da 3 m condiffusore opalino - fresata 11mm - dati tecnici: 160 led/mt - alimentazione 24v dc - potenza 11 w/m - durata 30.000 ore - temperatura 2700k 3000 k 4000 k cri ra > 80 - protezione ip20

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
11.ECLA120000	TAPPO INPUT ALL. PASS. APPOGGIO CAVO 2MT /	1
11.ECLA120003	TAPPO INPUT NERO PASS. APPOGGIO CAVO 2MT /	1
11.ECLA140000	TERMINALE ALLUM.C/COPR. ECLISSE APPOGGIO /	1
11.ECLA140003	TERMINALE NERO C/COPR. ECLISSE APPOGGIO /	1
11.ECLA180000	TAPPI PONTE CAVO 5CM APPOGGIO ALLUMINIO /	1
11.ECLA180003	TAPPI PONTE CAVO 5CM APPOGGIO NERO /	1
11.ECLA200000	MOLLE FISSAGGIO ALL. MONTAGGIO APPOGGIO /	1
11.ECLA200003	MOLLE FISSAGGIO NERE MONTAGGIO APPOGGIO /	1
11.ECLA270300	PROF. ECLISSE ARGENTO 3MT APPOGGIO 2700K /	1
11.ECLA270303	PROF. ECLISSE NERO 3MT APPOGGIO 2700K /	1
11.ECLA300300	PROF. ECLISSE ARGENTO 3MT APPOGGIO 3000K /	1
11.ECLA300303	PROF. ECLISSE NERO 3MT APPOGGIO 3000K /	1
11.ECLA400300	PROF. ECLISSE ARGENTO 3MT APPOGGIO 4000K /	1
11.ECLA400303	PROF. ECLISSE NERO 3MT APPOGGIO 4000K /	1
11.ECLA600000	INPUT TOUCH INTEG.APP. ALL.CAVO 2MT L814 /	1
11.ECLA600003	INPUT TOUCH INTEG.APP. NERO CAVO2MT L814 /	1
11.ECLA640000	INPUT IRDOOR INTEG.APP.ALL.CAVO 2MT L814 /	1
11.ECLA640003	INPUT IRDOOR INTEG.APP.NERO CAVO2MT L814 /	1